모델명	AutoChek Gas Analyzer(Touch Screen) Smoke	
형식	GP-20S	
측정항목	매연농도(Opacity),흡수계수(K-value: Scale range from 0.01 to 16.06m <sup>-1</sup> )	_
측정방식	부분유량채취방식 / 광투과식	<u></u>
광전소자	Green LED (565nm)	정
검출부	Photodiode	0
튜브 길이/내경	길이:215mm(±0.5mm), 내경 21mm	フ
측정범위	Opacity : <b>0.0%</b> ~ <b>100.0%</b> / 광흡수율 : <b>0.00</b> ~ <b>16.06m</b> <sup>-1</sup>	•
분해능	0.1%	
정확성	< 1.0% of opacity in the full range. < 0.5% guaranteed at find check in production.	주
응답시간	<0.5 ±0.015초	요
물리적 응답시간	0.2초 이내(주기적 응답)	
필터	2차 베셀필터(1초)	
예열시간	5분 이내	
튜브온도	80℃	저
대기압력 측정셀 압력차	0.70 kPa 이하	OI
측정화면	7" LCD Touch Screen Display	원
출력정치	열전사프린터	
입력정치	7" Touch Sreen	
측정기 크기	가로 : 370mm, 세로 : 190mm, 높이 : 340mm	
모니터 크기	가로:225mm, 세로:360mm, 높이:275mm	ラス
측정기 무게	약 5kg	
모니터 무게	약 5K	
측정기 입력전원	DC 12V	성
모니터 입력전원	DC 12V 10A(아댑터 입력 : AC 100 ~ 240V 50/60HZ)	0
		능